



2010年 SLカートミーティング 車両規定細則表【2】

【参考資料】

<エンジン規定>

クラス名⇒	YAMAHAカデットオープン	YAMAHAジュニア	SUGOエキスパート	YAMAHA SS	YAMAHAスーパーSS
エンジン	KT100SEC	←	KT100SD、SC、SEC <14才(中学2年生)以下はSECIに限定>		
エンジン型式	7YA・7YB・7YD・7YE・7YF・7YT・7YU型に限る(7B7・7F6・7T3・7ET・7QL・7MA型は使用不可)				
シリンダーヘッドガスケット	ヤマH純正で、0.5mmのシリリングガスケットを3枚重ねて使用 ※3枚重ねた最低の厚みが <b>総計1.2mm以上</b> あること	ヤマH純正使用で、最低の厚みが0.4mm以上あること	←	←	←
シリリングヘッドガスケット	シリリング(ヘッドガスケット)は2010年途中に仕様変更し、現行品の内径(直径)が4mm拡大されたものに移行(代替)されます。これに伴い、現行品の内径を2mm切除することを認めます。※仕様変更した部品番号は現行の部品番号同様とします。				
キャブレター	WB3A、WB21、WB33 改造禁止、部品変更禁止	←	←	←	←
インレットスプリング・ダイヤフラム	ヤマH純正:インレットスプリング(スプリングメーキングレバー)は、738-14556-00、738-14556-10、738-14556-20、738-14556-30のいずれかを使用。ダイヤフラム7セプツリは、738-14545-00、789-14545-03のいずれかを使用。	←	←	←	←
マニホールド	ヤマH純正:7YA-13585-00	←	←	←	←
ジョイントキャブレター	ヤマH純正:14.5φmmテーパジョイント装着必備(黒色:7YU-13586-09) 公差+0mm、-0.5mm以下	ヤマH純正:19.8φmmテーパジョイント装着必備(黒色:7YA-13586-00) 公差+0mm、-0.5mm以下	←	←	ヤマH純正:26φmmジョイント装着必備(オレンジ色:787-13586-00) 公差+0mm、-0.5mm以下
7バルブプレート	ヤマH純正のプレート(品番:7YA-14346-00)は装着禁止 ※メーカー出荷状態で装着されている場合があるので取り外すこと				
ジョイントエアクリーナー	7YF-14453-03	←	←	←	←
吸気消音器	CIK/FIA公認品または、ヤマH純正品いずれも使用可。吸気孔の1つの穴径23φmm以下で、本体の切削・加工・改造禁止。また、エアフィルターが内蔵されているタイプのエアフィルターは純正状態で切削・加工・改造禁止				
ブラグ	メーカーは自由。但し、一般市販状態のネジ山長19mm以下のものに限る	←	←	←	←
ブラグワッシャー	ブラグワッシャーも含めて市販状態とし、ネジ山長の変更禁止				
ブラグキャップ	ヤマH純正とし、改造禁止(他メーカーの部品接続禁止)				
マグネット	ヤマH純正TCローターの品番 7YT-85650-20 (現行標準装着) または 7YT-85650-00、01、10のいずれも使用可で改造禁止。TCローターの幅(厚さ)は33mm、公差±0.5mm、TCローターの直径はφ60mm公差-0.1mmのものであること ※寸法規定、寸法測定規定はSL本規則を参照				
ドライブスプロケット	SLクラッチ用のドライブスプロケットはフリーライン製の219×10丁または11丁から選択	←	←	←	SLクラッチ用のドライブスプロケットは、フリーライン製か社外(215または219)の使用可 ※歯数規定なし
クラッチカバー	クラッチ付エンジンは、SLクラッチカバーまたは純正カバーハウジングを装着、およびSLクラッチにおいてはSLクラッチプロテクターまたはSLクラッチサポートを必備とする				
エキゾーストパイプ	ヤマH純正 品番 7YT-14610-00 か改訂品の 7YU-14610-00 のいずれか ※但し、溶接、加工の入ったエキゾーストパイプの使用禁止(排気センサーの装着が可となり、センサーを取り付けるための溶接は可とする。そこから発生したクラック補修溶接は加工と見られる場合がある)				
ジョイントエキゾースト	素材は金属製で破損しにくいものであり、内径に変化(ケーシングや股付加工品など)のあるものは禁止 ※ジャバラともいう また、ジョイントエキゾーストに保護や消音のためのプロテクターや保護材を取り付けても良い。但し、車検時に内径確認のため取り外しを命ぜられる場合がある				

<装具規定>

クラス名⇒	YAMAHAカデットオープン	YAMAHAジュニア	SUGOエキスパート	YAMAHA SS	YAMAHAスーパーSS
ヘルメット	CIK公認ジュニア用ヘルメットを推奨		←	←	←
ネックガード	装着義務付けたが、走行中にネックガードが外れた場合はオレンジボールが提示される ※市販品でメーカー自由		←	←	←
リアプロテクター	装着義務付けたが、走行中にスーツの上に装着したプロテクターが外れた場合はオレンジボールが提示される。 ※市販品メーカー自由		←	←	←